


07Z1-K

固定配線用シングルコア



07Z1-K-series

ハロゲンフリー / HALOGEN FREE



環境規制 Environmental control	
	EPD 環境ラベル
	ハロゲンフリー
	環境規制対応
	アウトガス対応
	グローバル規格
	ISO 14001取得

例 / Reference 07Z1-K 2.5mm² Black

ケーブル特性 ^{※1} Characteristics of cable	使用温度範囲 Operating temp	サーマルインデックス Thermal index	耐油性 Oil resistance	難燃性 Flame retardant	耐屈曲性 Flexing	耐ノイズ性 Noise resistance	配線 Wiring	RoHS指令 RoHS Directive	アウトガス対応 Outgas	ハロゲンフリー Halogen free
	-40~+105℃	121℃	D	C	C	D	機器内部連絡	適合 Conformity	A	○

※1 ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用途 Application

1. 機器内部配線
2. 信号線
3. 電源線
4. ハロゲンフリー

1. Internal wiring
2. Signal line
3. Power line
4. Halogen free

特長 Characteristics

ハロゲン系物質を含んでおらず、燃焼・焼却時に有害物質が発生しません。また、CE,UL, c-ULに適合しており1つのケーブルで国内及び多国の輸出ができます。また、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。

07Z1-K series does not contain a halogen system material, and when burning and incinerating, the poisonous substance is not generated. These enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to CE,UL and c-UL approvals.

■認証 Approval^{※2}

項目 Item	CE	UL	c-UL	
認証 Approval	認証番号 Certificate number 40009843	E194236	E194236	
	適応規格 Standard VDE0281	UL758	CSA C22.2 No.210	
	ケーブルデザイン Cable designation 07Z1-K	10149	Class I Group A/B	
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage 450/750V	600V	600V	
	耐電圧 Test voltage	2000V/15min		
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MΩ·km (at20℃)		
	使用温度 Temperature range	-15℃~70℃	105℃	105℃
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径 / Outside diameter		
構造 Construction	導体 Conductor	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	VW-1	FT1
	絶縁 Insulation	IEC 60228 Class 5	ASTM B-3 TPE	

※2 認証内容はサイズによって異なります。Approval is depending on products.

ケーブル構造 Cable construction

商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ² /AWG	導体構成 / (外径) Conductor composition / (diameter) mm	芯数 No. of cores 芯	仕上外径 Approx. overall diameter mm	概算質量 Approx. mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC60364-5-52) Current carrying capacities (at 30℃) A	二酸化炭素 排出量 Carbon dioxide kg-CO ₂ /100m
1407 00150□	1.5mm ² / 16AWG	56/0.18 (1.5mm)	1c	3.1	21	13.3	30	5.0
1407 00250□	2.5mm ² / 14AWG	93/0.18 (1.9mm)	1c	3.5	31	7.98	40	7.2
1407 00400□	4.0mm ² / 12AWG	7/20/0.18 (2.6mm)	1c	4.2	45	4.95	52	12.7
1407 00600□	6.0mm ² / 10AWG	7/32/0.18 (3.1mm)	1c	4.7	66	3.30	68	17.3
1407 01000□	10mm ² / 8AWG	7/53/0.18 (3.9mm)	1c	6.3	113	1.91	96	26.6
1407 01600□	16mm ² / 6AWG	7/40/0.26 (4.9mm)	1c	7.3	168	1.21	127	41.6
1407 02500□	25mm ² / 4AWG	19/49/0.18 (6.8mm)	1c	9.2	258	0.78	174	64.9
1407 03500□	35mm ² / 2AWG	19/33/0.26 (7.7mm)	1c	10.1	350	0.5335	213	83.6
1407 05000□	50mm ² / 1AWG	19/48/0.26 (9.7mm)	1c	12.5	509	0.386	280	123
1407 07000□	70mm ² / 2/OAWG	19/7/10/0.26 (12.8mm)	1c	15.6	730	0.266	368	195
1407 09500□	95mm ² / 3/OAWG	19/7/13/0.26 (14.6mm)	1c	17.8	949	0.206	434	242
1407 12000□	120mm ² / 4/OAWG	19/7/17/0.26 (16.7mm)	1c	19.9	1220	0.161	517	290
1407 15000□	150mm ² / 250MCM	19/7/21/0.26 (18.6mm)	1c	22.2	1510	0.129	601	365
1407 18500□	185mm ² / 350MCM	37/7/13/0.26 (20.4mm)	1c	24.4	1822	0.1011	692	435
1407 24000□	240mm ² / 450MCM	37/7/17/0.26 (23.4mm)	1c	27.8	2373	0.07867	790	556

●販売条長：35mm²以下：153m (500ft) / 50mm²以上：75m (250ft)

Standard length : 1.5~35mm² : 153m (500ft) / 50~240mm² : 75m (250ft)

■識別番号 Core-identification

商品番号 Part number	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
色 Color	緑/黄 Green/Yellow	黒 Black	青(ダークブルー) Dark Blue	茶 Brown	紫 Violet	桃 Pink	橙 Orange	赤 Red	白 White	灰 Grey	空(ライトブルー) Light Blue	白/橙 White/Orange	白/青 White/Dark Blue